



Ctra. Vila-real - Onda, Km. 10 · 12200 Onda, Castellón (Spain)
 Apdo. Correos Nº350, 12540 Vila-real, Castellón (Spain)
 Tel./Phone: +34 964 50 69 69 | Fax: +34 964 52 15 93 | cifre@cifreceramica.com
 CIFRE CERAMICA, S.L. : Inscrita en el registro mercantil de Castellón
 | T. 477 · L. 44 Secc. G. F. 122 -H. CS1184 | Inscripción 1ª en fecha 22-04-1991 |
 CIF: B12284634 · VAT ES Nº B-12284634.

FICHA TÉCNICA/TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELO: **SERIE NEXUS**

FAMILIA/ FAMILY	GRUPO DE ABSORCIÓN / ABSORPTION GROUP	FORMATO/ FABRICATION SIZE
PORCELÁNICO/PORCELAIN	Bla	750x750 mm

TOLERANCIAS DE DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL (UNE-EN ISO 10545-2) FACIAL DIMENSIONS RANGE AND SURFACE QUALITY (UNE-EN ISO 10545-2)

CALIBRE CENTRAL/CENTRAL SIZE	NOMENCLATURA / NOMENCLATURE MEDIDA (mm) / SIZE (mm)	3 750
ESPESOR/THICKNESS		
Longitud y anchura: desviación admisible en % de la medida de cada baldosa (2 ó 4 lados) respecto de la dimensión de fabricación (W) o calibre / Length and Width average (2 or 4 sides): Maximum deviation with respect fabrication size (W)		± 0,6 %
Espesor / Thickness deviation		± 5 %
Rectitud de los lados / Straightness of sides		± 0,2 %
Ortogonalidad / Orthogonality		± 0,2 %
Planitud de la superficie / Flatness	Curvatura central / Centre Curvature	± 0,2 %
	Curvatura lateral / Edge Curvature	± 0,2 %
	Alabeo / Warp	± 0,2 %
Aspecto superficial / Surface Quality	Mínimo 95 % de las piezas deben estar libres de defectos visibles que pudiesen perjudicar el aspecto de una superficie mayor de baldosas / At least, 95 % of the tiles must be visible defect free	

PROPIEDADES FISICAS / PHYSICAL PROPERTIES

Absorción de agua / Water absorption	<0,5 %	ISO 10545-3	
Fuerza de rotura (S) / Breaking Strength (S)	>1300 N	ISO 10545-4	
Resistencia a la flexión (N/mm2) / Flexural tensile strength (N/mm2)	>35	ISO 10545-4	
Resistencia al impacto por medición del coef. de restitución / Impact resistance. Measurement of the coefficient of Restitution	0,81-0,85	ISO 10545-5	
Resistencia a la abrasión superficial PEI/ Resistance to superficial abrasion		ISO 10545-7	
GLACIAR, WHITE	4		
PEARL	3		
ANTRACITE	2		
Dilatación térmica lineal de 20°C a 100°C / Linear thermal expansion between 20°C and 100°C		ISO 10545-8	
Resistencia al choque térmico / Thermic shock resistance		ISO 10545-9	
Dilatación por humedad / Moisture expansion		ISO 10545-10	
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		ISO 10545-11	
Resistencia a la helada / Durability: Freeze - thaw cycle	CUMPLE/PASSED	ISO 10545-12	
Dureza al rayado superficial- Mohs /Scratch hardness according to Mohs	5	EN 67-101	
Resistencia al deslizamiento/Slipperness	Péndulo / Pendulum	Clase 1 (15<Rd≤35)	UNE - ENV 12633:2003
	Rampa / Inclined platform		DIN 51130
	Andar descalzo / Barefoot areas		DIN 51097

PROPIEDADES QUIMICAS / CHEMICAL PROPERTIES

Resistencia a las manchas / Resistance to staining	MÍNIMO/MINIMUM 3 CUMPLE/PASSED	ISO 10545-14
Resistencia a los productos químicos y sales de piscina / Resistance to chemicals and pool treatment products	MÍNIMO/MINIMUM GB CUMPLE/PASSED	ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración / Resistance to High concentration acids and bases	MÍNIMO/MINIMUM GHB	ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración / Resistance to Low concentration acids and bases	MÍNIMO/MINIMUM GLB	ISO 10545-13


cifre
CERAMICA
CIFRE CERAMICA, S.L.
 B-12284634
 Apdo. 950 - 12540 VILLAPREAL (Castellón)
 Tel. 964 50 69 69 - Fax 964 52 15 93

Fecha: 22/01/2018